

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

PCT/JP 2004/008737

22. 6. 2004


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年 6月26日
Date of Application:

出願番号 特願2003-182537
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP 2003-182537]

出願人 横浜ゴム株式会社
Applicant(s):




PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 7月29日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川 洋



出証番号 出証特2004-3066978

【書類名】 特許願

【整理番号】 P2003146

【提出日】 平成15年 6月26日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 B60T 8/00

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県平塚市追分 2 番 1 号 横浜ゴム株式会社 平塚
製造所内

【氏名】 服部 泰

【特許出願人】

【識別番号】 000006714

【氏名又は名称】 横浜ゴム株式会社

【代理人】

【識別番号】 100069981

【弁理士】

【氏名又は名称】 吉田 精孝

【電話番号】 03-3508-9866

【選任した代理人】

【識別番号】 100087860

【弁理士】

【氏名又は名称】 長内 行雄

【電話番号】 03-3508-9866

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008866

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9712718

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 車両駆動制御システム及びそのセンサユニット

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 車両の運転操作状態の検出結果に応じてエンジンスロットルやステアリング及びブレーキの各駆動用アクチュエータを駆動して、車両走行時の安定性制御を行う制御手段を備えた車両駆動制御システムにおいて、

車体の前後左右の 4 隅のそれぞれに設けられ、車体の前後方向にかかる第 1 加速度と、車体の左右方向にかかる第 2 加速度と、車体の上下方向にかかる第 3 加速度とを検出し、該検出結果をデジタル値に変換して、該デジタル値を含むデジタル情報を送信する複数のセンサユニットと、

前記センサユニットから送信されたデジタル情報を受信して、各センサユニット毎の前記第 1 乃至第 3 加速度の検出結果を取得するモニタ装置とを備え、

前記制御手段は、前記モニタ装置によって取得された第 1 乃至第 3 加速度の検出結果に基づいて、前記各駆動用アクチュエータのうちの所定の駆動用アクチュエータの駆動を補正制御する手段を有する

ことを特徴とする車両駆動制御システム。

【請求項 2】 前記各センサユニットは、車輪を除く車体の前後左右の 4 隅のそれぞれに設けられている

ことを特徴とする請求項 1 に記載の車両駆動制御システム。

【請求項 3】 前記各センサユニットは、車軸を支持するアームに設けられている

ことを特徴とする請求項 2 に記載の車両駆動制御システム。

【請求項 4】 前記車体の中央部に設けられ、車体の前後方向にかかる第 1 加速度と、車体の左右方向にかかる第 2 加速度と、車体の上下方向にかかる第 3 加速度とを検出し、該検出結果をデジタル値に変換して、該デジタル値を含むデジタル情報を送信する中央センサユニットを備え、

前記モニタ装置は、前記中央センサユニットから送信されたデジタル情報を受信して、前記中央センサユニットの前記第 1 乃至第 3 加速度の検出結果を取得する手段を有し、

前記制御手段は、前記モニタ装置によって取得された前記中央センサユニット及び前記各センサユニットの第1乃至第3加速度の検出結果に基づいて、前記所定の駆動用アクチュエータの駆動を補正制御する手段を有する

ことを特徴とする請求項1に記載の車両駆動制御システム。

【請求項5】 前記センサユニットは、

第1周波数の電磁波を受波する手段と、

前記受波した第1周波数の電磁波のエネルギーを駆動用の電気エネルギーに変換する手段と、

前記電気エネルギーによって動作し、前記デジタル情報を第2周波数の電磁波を用いて送信する手段とを備え、

前記モニタ装置は、

前記第1周波数の電磁波を輻射する手段と、

前記第2周波数の電磁波を受波する手段と、

前記受波した第2周波数の電磁波から前記デジタル情報を抽出する手段とを備えている

ことを特徴とする請求項1に記載の車両駆動制御システム。

【請求項6】 前記第1周波数と前記第2周波数とが同一周波数であることを特徴とする請求項5に記載の車両駆動制御システム。

【請求項7】 前記センサユニットは、自己に固有の識別情報が格納されている記憶手段と、前記識別情報を前記デジタル情報に含めて送信する手段とを有し、

前記モニタ装置は、前記識別情報によって前記回転機構部を識別する手段を有している

ことを特徴とする請求項1乃至6の何れかに記載の車両駆動制御システム。

【請求項8】 前記センサユニットは、互いに直交する方向の加速度を検出するシリコンピエゾ型のダイアフラムを有する半導体加速度センサを備えている

ことを特徴とする請求項1に記載の車両駆動制御システム。

【請求項9】 前記4隅に設けられるセンサユニットは、車輪を支持するアームに固定されている

ことを特徴とする請求項 1 に記載に車両駆動制御システム。

【請求項 10】 車体の前後左右の 4 隅のそれぞれ或いは車体の中央部に設けられ、車両走行に伴って発生する加速度を検出するセンサユニットであって、車体の前後方向にかかる第 1 加速度と、車体の左右方向にかかる第 2 加速度と、車体の上下方向にかかる第 3 加速度とを検出する手段と、前記第 1 乃至第 3 加速度の検出結果をデジタル値に変換する手段と、前記デジタル値を含むデジタル情報を送信する手段とを備えていることを特徴とするセンサユニット。

【請求項 11】 第 1 周波数の電磁波を受波する手段と、前記受波した第 1 周波数の電磁波のエネルギーを駆動用の電気エネルギーに変換する手段と、前記電気エネルギーによって動作し、前記デジタル情報を第 2 周波数の電磁波を用いて送信する手段とを備えている

ことを特徴とする請求項 10 に記載のセンサユニット。

【請求項 12】 前記第 1 周波数と前記第 2 周波数とが同一周波数であることを特徴とする請求項 11 に記載のセンサユニット。

【請求項 13】 自己に固有の識別情報が格納されている記憶手段と、前記識別情報を前記デジタル情報に含めて送信する手段とを備えていることを特徴とする請求項 10 乃至請求項 12 の何れかに記載のセンサユニット

。

【請求項 14】 互いに直交する方向の加速度を検出するシリコンピエゾ型のダイアフラムを有する半導体加速度センサを備えている

ことを特徴とする請求項 10 に記載のセンサユニット。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、車両走行時の車体の安定性制御を行う車両駆動制御システム及びそのセンサユニットに関するものである。

【0002】

【従来の技術】

従来、雨天候時に路面が濡れている場合など、路面とタイヤとの間の摩擦力が低下すると、ブレーキをかけたときにスリップして、思わぬ方向に車両が移動してしまい、事故を引き起こすことがあった。

【0 0 0 3】

このようなスリップや急発進などによって発生する事故を防止するために、アンチロック・ブレーキ・システム (Anti-Lock Brake System、以下、ABS と称する)、トラクション・コントロール・システム、さらには、これらに加えて YAW センサを設けたスタビリティ制御システムなどが開発された。

【0 0 0 4】

例えば、ABS は、各タイヤの回転状態を検出し、この検出結果に基づいて各タイヤがロック状態に入るのを防止するように制動力を制御するシステムである。

【0 0 0 5】

タイヤの回転状態として、各タイヤの回転数や、空気圧、歪み等の状態を検出して、この検出結果を制御に用いることが可能である。

【0 0 0 6】

このような制御システムの一例としては、例えば、特開平05-338528号公報に開示される自動車のブレーキ装置（以下、特許文献1と称する）、特開2001-018775号公報に開示されるブレーキ制御装置（以下、特許文献2と称する）、特開2001-182578号公報に開示される車両の制御方法および装置（以下、特許文献3と称する）、特開2002-137721号公報に開示される車両運動制御装置（以下、特許文献4と称する）、特開2002-160616号公報に開示されるブレーキ装置（以下、特許文献5と称する）などが知られている。

【0 0 0 7】

特許文献1には、ブレーキペダルと連結されるバキュームブースタにバキュームタンクから負圧が供給され、このバキュームタンクにバキュームポンプから負圧が供給され、このバキュームポンプがポンプモータにより駆動されることにより、加速度センサ14により自動車の減速加速度が所定値に達した状態が検出さ

れたときにバキュームポンプが作動する用のポンプモータを制御して、急激なブレーキ操作時及びその直後のブレーキ操作時における操作フィーリングの変化を防止するブレーキ装置が開示されている。

【0008】

特許文献2には、ABS制御を実行する制御手段を備えたブレーキ制御装置において、制御手段に、車両に発生している横方向加速度を推定する横加速度推定手段と、この横加速度推定手段による推定横加速度と、車両挙動検出手段による推定横加速度と、車両挙動検出手段に含まれる横加速度センサが検出する検出横加速度とを比較し、両者の差が所定値未満であれば舵角に見合った正常旋回中と判定し、前記差が所定値以上であれば非正常旋回中と判定する比較判定手段とを設け、前記制御手段をABS制御中に、正常旋回判定時と非正常旋回判定時とで制御を切り替えるようにしたブレーキ制御装置が開示されている。

【0009】

特許文献3には、車両の減速度および／または加速度を調節するための制御信号が対応の設定値により形成される車両の制御方法および装置において、走行路面傾斜により発生する車両加速度または車両減速度を表わす補正係数が形成され、この補正係数が設定値に重ね合わされて、車両の減速度および／または加速度の設定を改善する車両の制御方法および装置が開示されている。

【0010】

特許文献4には、複数の車輪を有する車両の実ヨーイング運動状態量として重心点の横すべり角変化速度 β' を取得し、その変化速度 β' の絶対値が設定値 β_0' 以上で有れば、ブレーキ液圧 ΔP を左右後輪の何れかのブレーキに作用させることにより、変化速度 β' の絶対値が大きいほど値が大きいほど値が大きく且つ変化速度 β' の絶対値を減少させる向きのヨーイングモーメントを発生させ、このヨーイングモーメント制御中にも、ブレーキ液圧 ΔP が作用させられた車輪においてスリップ制御が必要か否かの判定を継続し、スリップ制御が必要になれば、ブレーキ液圧 ΔP を抑制することによりスリップ率を適正範囲に保つスリップ制御を行う車両運動制御装置が開示されている。

【0011】

特許文献 5 には、車両前後方向の加速度を検出する加速度センサと、各車輪の車輪速度の検出を行う車輪速度センサと、ブレーキ圧を検出するブレーキ圧センサとのうち、少なくとも 2 つを備え、少なくとも 2 つのセンサからのフィードバックによって目標ブレーキ圧を演算し、この演算結果に基づいて、指示電流演算部で指示電流を演算し、その指示電流をブレーキ駆動用アクチュエータに流し、指示電流の大きさに応じた制動力を発生させることにより、外乱が生じたり、1 つのセンサが故障したりしても出力異常を抑制することができるブレーキ装置が開示されている。

【 0 0 1 2 】

また、タイヤの回転数を検出方法としては、図 2 1 及び図 2 2 に示すように、ホイールキャリアと一体となって回転するローター A 1 とピックアップセンサ A 2 によってタイヤの回転数を検出する方法が一般的である。この方法では、ローター A 1 の周面に等間隔で設けられた複数の凹凸が、ピックアップセンサ A 2 によって発生される磁界を横切ることによって磁束密度が変化し、ピックアップセンサ A 2 のコイルにパルス状の電圧が発生する。このパルスを検出することによって回転数を検知することができる。この方法の基本原理の一例は、特開昭 52-109981 号公報に開示されている。

【 0 0 1 3 】

【特許文献 1】

特開平 05-338528 号公報

【特許文献 2】

特開 2001-018775 号公報

【特許文献 3】

特開 2001-182578 号公報

【特許文献 4】

特開 2002-137721 号公報

【特許文献 5】

特開 2002-160616 号公報

【特許文献 6】

特開昭52-109981号公報

【0014】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記特許文献1に開示される技術では、制動制御の操作フィードバックの改良がなされているが、タイヤと路面との間の摩擦力が変化した場合、例えばブレーキトルクがタイヤと路面との間の摩擦力を超えてスリップが発生した場合などを想定した閾値の設定が難しい。

【0015】

また、上記特許文献2乃至5に開示される技術では、走行時における車両自体の加速度を検出し、これに基づいて車両の制動制御（ブレーキ制御）を行うという、上記特許文献1に開示される技術よりもさらに高度な制御が行われている。しかし、同じ車両であっても、タイヤと路面との間の摩擦力は車両に装着されているタイヤの種類やその空気圧によっても異なり、さらに4WD車などタイヤ毎に個別に駆動制御する車両もあるため、走行時における車両自体の加速度を考慮した制御でも高精度な制御を行えないこともある。

【0016】

本発明の目的は上記の問題点に鑑み、車体の4隅に生ずる加速度を高精度で容易に検出して車両の安定性制御を行う車両駆動制御システム及びそのセンサユニットを提供することである。

【0017】

【課題を解決するための手段】

本発明は上記の目的を達成するために、車両の運転操作状態の検出結果に応じてエンジンスロットルやステアリング及びブレーキの各駆動用アクチュエータを駆動して、車両走行時の安定性制御を行う制御手段を備えた車両駆動制御システムにおいて、車体の前後左右の4隅のそれぞれに設けられ、車体の前後方向にかかる第1加速度と、車体の左右方向にかかる第2加速度と、車体の上下方向にかかる第3加速度とを検出し、該検出結果をデジタル値に変換して、該デジタル値を含むデジタル情報を送信する複数のセンサユニットと、前記センサユニットから送信されたデジタル情報を受信して、各センサユニット毎の前記第1

乃至第3加速度の検出結果を取得するモニタ装置とを備え、前記制御手段は、前記モニタ装置によって取得された第1乃至第3加速度の検出結果に基づいて、前記各駆動用アクチュエータのうちの所定の駆動用アクチュエータの駆動を補正制御する手段を有する車両駆動制御システムを提案する。

【0018】

本発明の車両駆動制御システムによれば、前記センサユニットが前記車両の4隅のそれぞれの所定位置に設けられ、前記センサユニットにより、車両走行に伴って車体の前後方向に発生する第1加速度と、車体の左右方向に発生する第2加速度と、車体の上下方向に発生する第3加速度とが検出され、該検出結果がデジタル値に変換されて、該デジタル値を含むデジタル情報が送信される。

【0019】

さらに、前記モニタ装置によって、前記各センサユニットから送信されたデジタル情報が受信されて、前記各センサユニット毎に前記第1乃至第3加速度の検出結果が取得され、前記モニタ装置によって取得された前記第1加速度と第2加速度及び第3回速度の検出結果に基づいて、前記駆動手段により前記各駆動用アクチュエータのうちの所定の駆動用アクチュエータの駆動が補正制御される。

【0020】

ここで、車両の増速及び減速によって前記第1加速度が生ずる向き及びその大きさが変化する。また、車体のステアリング操作に伴ってセンサユニットにかかる左右方向の加速度の向き及び大きさが変化する。さらに、車両走行時における車体の上下方向の振動や部分的な加重或いは浮遊によってセンサユニットにかかる上下方向の加速度の向き及び大きさが変化する。従って、前記第1乃至第3加速度の検出結果から車体の状態を推測することが可能であり、これら第1乃至第3加速度の検出結果を用いて所定の駆動用アクチュエータの駆動を補正制御することができる。

【0021】

また、本発明は上記構成の車両駆動制御システムにおいて、前記各センサユニットは、車輪を除く車体の前後左右の4隅のそれぞれに設けられている車両駆動制御システムを提案する。

【0022】

本発明の車両駆動制御システムによれば、前記各センサユニットが、車輪を除く車体の前後左右の4隅のそれぞれに設けられているので、ホイール及びタイヤ本体等からなるタイヤを自由に交換可能である。

【0023】

また、本発明は上記構成の車両駆動制御システムにおいて、前記各センサユニットは、車軸を支持するアームに設けられている車両駆動制御システムを提案する。

【0024】

本発明の車両駆動制御システムによれば、前記アームに生ずる3方向の加速度が前記センサユニットによって検出される。

【0025】

また、本発明は上記構成の車両駆動制御システムにおいて、前記車体の中央部に設けられ、車体の前後方向にかかる第1加速度と、車体の左右方向にかかる第2加速度と、車体の上下方向にかかる第3加速度とを検出し、該検出結果をデジタル値に変換して、該デジタル値を含むデジタル情報を送信する中央センサユニットを備え、前記モニタ装置は、前記中央センサユニットから送信されたデジタル情報を受信して、前記中央センサユニットの前記第1乃至第3加速度の検出結果を取得する手段を有し、前記制御手段は、前記モニタ装置によって取得された前記中央センサユニット及び前記各センサユニットの第1乃至第3加速度の検出結果に基づいて、前記所定の駆動用アクチュエータの駆動を補正制御する手段を有する車両駆動制御システムを提案する。

【0026】

本発明の車両駆動制御システムによれば、車体の中央部に設けられた中央センサユニットによって検出された第1乃至第3加速度と前記車体の4隅に設けられたセンサユニットによって検出された第1乃至第3加速度に基づいて前記所定の駆動用アクチュエータの駆動が補正制御される。

【0027】

また、本発明は上記構成の車両駆動制御システムにおいて、前記センサユニッ

トは、第1周波数の電磁波を受波する手段と、前記受波した第1周波数の電磁波のエネルギーを駆動用の電気エネルギーに変換する手段と、前記電気エネルギーによって動作し、前記デジタル情報を第2周波数の電磁波を用いて送信する手段とを備え、前記モニタ装置は、前記第1周波数の電磁波を輻射する手段と、前記第2周波数の電磁波を受波する手段と、前記受波した第2周波数の電磁波から前記デジタル情報を抽出する手段とを備えている車両駆動制御システムを提案する。

【0028】

本発明の車両駆動制御システムによれば、センサユニットへ向けてモニタ装置から第1周波数の電磁波が輻射されると、この第1周波数の電磁波を受波したセンサユニットは、受波した第1周波数の電磁波のエネルギーを電気エネルギーに変換する。さらに、センサユニットは前記電気エネルギーによって動作して、各加速度を検出し、該検出結果をデジタル値に変換して、該デジタル値を含むデジタル情報を第2周波数の電磁波を用いて送信する。

【0029】

センサユニットから送信された第2周波数の電磁波は、モニタ装置によって受波され、この受波した第2周波数の電磁波から前記各加速度の検出結果のデジタル値が抽出される。従って、センサユニットに電源を設ける必要がない。

【0030】

また、本発明は上記構成の車両駆動制御システムにおいて、前記第1周波数と前記第2周波数とが同一周波数である車両駆動制御システムを提案する。

【0031】

本発明の車両駆動制御システムによれば、前記第1周波数と前記第2周波数として同一周波数が用いられ、時分割で送受信が行われる。

【0032】

また、本発明は上記構成の車両駆動制御システムにおいて、前記センサユニットは、自己に固有の識別情報が格納されている記憶手段と、前記識別情報を前記デジタル情報に含めて送信する手段とを有し、前記モニタ装置は、前記識別情報によって前記回転機構部を識別する手段を有している車両駆動制御システムを

提案する。

【0033】

本発明の車両駆動制御システムによれば、各センサユニットの記憶手段に格納されているセンサユニットに固有の識別情報が前記検出結果と共にセンサユニットから送信されるので、モニタ装置はセンサユニットから受信した識別情報によって何れのセンサユニットから送信されたデジタル情報であるかを判定することができる。これにより、1つのモニタ装置によって複数のセンサユニットのそれぞれから送信されたデジタル情報を判別可能になる。

【0034】

また、本発明は上記構成の車両駆動制御システムにおいて、前記センサユニットは、互いに直交する方向の加速度を検出するシリコンピエゾ型のダイアフラムを有する半導体加速度センサを備えている車両駆動制御システムシステムを提案する。

【0035】

本発明の車両駆動制御システムによれば、前記センサユニットは、シリコンピエゾ型のダイアフラムを有する半導体加速度センサを備え、該半導体加速度センサによって互いに直交する方向の前記加速度を検出する。

【0036】

また、本発明は上記構成の車両駆動制御システムにおいて、前記4隅に設けられるセンサユニットは、車輪を支持するアームに固定されている車両駆動制御システムを提案する。

【0037】

本発明の車両駆動制御システムによれば、前記車体の4隅に設けられるセンサユニットは、車輪を支持するアームに固定され、これらのセンサユニットによってアームの動きに応じた加速度が検出される。

【0038】

また、本発明は上記の目的を達成するために、車体の前後左右の4隅のそれぞれ或いは車体の中央部に設けられ、車両走行に伴って発生する加速度を検出するセンサユニットであって、車体の前後方向にかかる第1加速度と、車体の左右方

向にかかる第2加速度と、車体の上下方向にかかる第3加速度とを検出する手段と、前記第1乃至第3加速度の検出結果をデジタル値に変換する手段と、前記デジタル値を含むデジタル情報を送信する手段とを備えているセンサユニットを提案する。

【0039】

本発明のセンサユニットによれば、車両走行に伴って車体の前後方向に発生する第1加速度と、車体の左右方向に発生する第2加速度と、車体の上下方向に発生する第3加速度とが検出され、該検出結果がデジタル値に変換されて、該デジタル値を含むデジタル情報が送信される。

【0040】

ここで、車両の増速及び減速によって前記第1加速度が生ずる向き及びその大きさが変化する。また、車体のステアリング操作に伴ってセンサユニットにかかる左右方向の加速度の向き及び大きさが変化する。さらに、車両走行時における車体の上下方向の振動や部分的な加重或いは浮遊によってセンサユニットにかかる上下方向の加速度の向き及び大きさが変化する。従って、各センサユニットの前記第1乃至第3加速度の検出結果から車体の状態を推測することが可能であり、これら第1乃至第3加速度の検出結果を用いて、車両のエンジンスロットルやステアリング及びブレーキ等の各駆動用アクチュエータの駆動を補正制御することができる。

【0041】

また、本発明は上記構成のセンサユニットにおいて、第1周波数の電磁波を受波する手段と、前記受波した第1周波数の電磁波のエネルギーを駆動用の電気エネルギーに変換する手段と、前記電気エネルギーによって動作し、前記デジタル情報を第2周波数の電磁波を用いて送信する手段とを備えているセンサユニットを提案する。

【0042】

本発明のセンサユニットによれば、センサユニットへ向けて外部から第1周波数の電磁波が輻射されると、この第1周波数の電磁波を受波したセンサユニットは、受波した第1周波数の電磁波のエネルギーを電気エネルギーに変換する。さ

らに、センサユニットは前記電気エネルギーによって動作して、各加速度を検出し、該検出結果をデジタル値に変換して、該デジタル値を含むデジタル情報を第2周波数の電磁波を用いて送信する。

【0043】

センサユニットから送信された第2周波数の電磁波を外部装置によって受波し、この受波した第2周波数の電磁波から前記各加速度の検出結果のデジタル値を抽出することができるので、センサユニットに電源を設ける必要がない。

【0044】

また、本発明は上記構成のセンサユニットにおいて、前記第1周波数と前記第2周波数とが同一周波数であるセンサユニットを提案する。

【0045】

本発明のセンサユニットによれば、前記第1周波数と前記第2周波数として同一周波数が用いられ、時分割で送受信が行われる。

【0046】

また、本発明は上記構成のセンサユニットにおいて、自己に固有の識別情報が格納されている記憶手段と、前記識別情報を前記デジタル情報に含めて送信する手段とを備えているセンサユニットを提案する。

【0047】

本発明のセンサユニットによれば、各センサユニットの記憶手段に格納されているセンサユニットに固有の識別情報が前記検出結果と共にセンサユニットから送信されるので、外部装置はセンサユニットから受信した識別情報によって何れのセンサユニットから送信されたデジタル情報であるかを判定することができる。これにより、1つの外部装置によって複数のセンサユニットのそれぞれから送信されたデジタル情報を判別可能になる。

【0048】

また、本発明は上記構成のセンサユニットにおいて、互いに直交する方向の加速度を検出するシリコンピエゾ型のダイアフラムを有する半導体加速度センサを備えているセンサユニットを提案する。

【0049】

本発明のセンサユニットによれば、前記センサユニットは、シリコンピエゾ型のダイアフラムを有する半導体加速度センサを備え、該半導体加速度センサによって互いに直交する方向の前記加速度を検出する。

【0050】

【発明の実施の形態】

以下、図面に基づいて本発明の一実施形態の車両駆動制御システムを説明する。

【0051】

図1は本発明の第1実施形態における車両へのセンサユニットの配置を示す外観図、図2は本発明の第1実施形態における車両へのセンサユニットの配置を示す平面図、図3は本発明の第1実施形態における車両へのセンサユニットの設置場所を説明する図、図4は本発明の第1実施形態における車両駆動制御システムを示す構成図である。本実施形態では4輪車両の駆動制御システムを一例として説明する。

【0052】

図1及び図2において、1は車両、2はタイヤ（車輪）、100はセンサユニット、200はモニタユニットである。本実施形態では4つのセンサユニット100のそれぞれを車両1のタイヤ2を除く車体側のタイヤ2の近傍に配置している。

【0053】

詳しくは、図3に示すように車体側の部材であり、タイヤ2の動きに合わせて互いに直行するX軸、Y軸、Z軸方向に動くようにロワーアーム5のタイヤ側にセンサユニット100を固定している。尚、本実施形態では、車両1の前後方向にX軸を設定し、車両1の左右方向にY軸を設定し、車両1の上下方向にZ軸を設定している。

【0054】

図3において、2はタイヤ、3は車軸、4はハブキャリア、5はロワーアーム、6は懸架装置である。

【0055】

懸架装置6は、アッパーマウント部61と、スプリングアッパーシート62、

コイルばね 63、ゴム部材 64、油圧式のダンパ 65、ダンパ連結部材 66 とから構成されている。尚、本実施形態では、上記スプリングアッパーシート 62 と、コイルばね 63、ゴム部材 64、油圧式のダンパ 65 によって懸架装置本体が構成される。

【0056】

車体に対するダンパ 65 の角度の変化を吸収するためのアッパーマウント部 61 の上面は車体（図示せず）に連結され、アッパーマウント部 61 の底面にスプリングアッパーシート 62 が装着されている。また、スプリングアッパーシート 62 と円柱状のダンパ 65 に設けられた円環受け皿型のガイド 66 との間にコイルばね 63 が装着されている。また、コイルばね 63 の内側には略円筒形状のゴム部材 64 が設けられている。

【0057】

ダンパ 65 の下端はダンパ連結部材 66 に固定され、ダンパ連結部材 66 はハブキャリア 4 に接続され、ハブキャリア 4 によって車軸 3 が支持されている。さらに、ハブキャリア 4 はロワーアーム 5 を介して車体（図示せず）に連結されている。

【0058】

図 4 において、2 はタイヤ、3 は車軸、100 はセンサユニット、200 はモニタ装置、410 はエンジン、411 はアクセルペダル、412 はサブスロットルアクチュエータ、413 はメインスロットルポジションセンサ、414 はサブスロットルポジションセンサ、421 はハンドル、422 は舵角センサ、510, 520 はタイヤの回転数を検知するセンサ、610 はブレーキペダル、620 はブレーキ用のマスターシリンダ、630 はブレーキ用の油圧を制御する圧力制御弁、640 はブレーキ駆動用のアクチュエータ、700 はスタビリティ制御ユニットである。

【0059】

また、スタビリティ制御ユニット 600 は、周知の CPU を備えた制御回路からなり、車両 1 に装着されている各タイヤ 2 の回転数を検知するセンサ 510, 520 から出力される検知結果と、スロットルポジションセンサ 413, 414、舵角センサ 422 及びモニタ装置 200 から出力される検知結果を取り込んでスタビリティ制御を行

っている。

【0060】

即ち、加速時には、アクセルペダル411を踏み込むことによってメインスロットルを開いてエンジン410に燃料を送り込み、エンジン410の回転数を増加させる。

【0061】

また、制動時には、ブレーキペダル610を踏み込むことによってマスターシリンダ620内の油圧が上昇し、この油圧が圧力制御弁を介して各タイヤ2のブレーキ駆動用アクチュエータ640に伝達され、これによって各タイヤ2の回転に制動力が加えられる。

【0062】

上記スタビリティ制御ユニット700は、各タイヤ2の回転数を検知するセンサ510,520から出力される検知結果と舵角センサ422の検知結果及びモニタ装置200から出力される検知結果とに基づいて、サブスロットルアクチュエータ412の動作状態を電氣的に制御すると共に、各圧力制御弁630の動作状態を電氣的に制御することによって、車体の安定性を保つと共にタイヤ2がロックしてスリップが生じたりしないように自動的に制御する。

【0063】

センサユニット100は、前述したようにロワーアーム5の所定位置に固定されており、このセンサユニット100内に設けられている後述する加速度センサによって車両1の前後左右4隅におけるX、Y、Z軸方向の加速度を検出し、該検出した加速度をデジタル値に変換する。さらに、検出結果の加速度のデジタル値を含むデジタル情報を生成して送信する。このデジタル情報には、上記加速度のデジタル値の他に各センサユニット100に固有の識別情報が含まれる。

【0064】

尚、各ロワーアーム5に設けられるセンサユニット100の数は1つに限定されることはなく、補助用などとして2個以上設けても良い。また、本実施形態ではロワーアーム5にセンサユニット100を固定しているが、車両1の4隅のX、Y、Z軸方向の加速度を検出できる位置であるならばロワーアーム5以外の場所に

固定しても良い。

【0065】

センサユニット100の電気系回路の一具体例としては、図5に示す回路が挙げられる。すなわち、図5に示す一具体例では、センサユニット100は、アンテナ110と、アンテナ切替器120、整流回路130、中央処理部140、検波部150、発信部160、センサ部170から構成されている。

【0066】

アンテナ110は、モニター装置200との間で電磁波を用いて通信するためのもので、例えば2.4GHz帯の所定の周波数（第1周波数）に整合されている。

【0067】

アンテナ切替器120は、例えば電子スイッチ等から構成され、中央処理部140の制御によってアンテナ110と整流回路130及び検波部150との接続と、アンテナ110と発信部160との接続とを切り替える。

【0068】

整流回路130は、ダイオード131,132と、コンデンサ133、抵抗器134から構成され、周知の全波整流回路を形成している。この整流回路130の入力側にはアンテナ切替器120を介してアンテナ110が接続されている。整流回路130は、アンテナ110に誘起した高周波電流を整流して直流電流に変換し、これを中央処理部140、検波部150、発信部160、センサ部170の駆動電源として出力するものである。

【0069】

中央処理部140は、周知のCPU141と、デジタル／アナログ（以下、D/Aと称する）変換回路142、記憶部143から構成されている。

【0070】

CPU141は、記憶部143の半導体メモリに格納されているプログラムに基づいて動作し、電気エネルギーが供給されて駆動すると、センサ部170から取得した加速度検出結果のデジタル値及び後述する識別情報を含むデジタル情報を生成して、このデジタル情報をモニター装置200に対して送信する処理を行う。また、記憶部143にはセンサユニット100に固有の上記識別情報が予め記憶されている。

【0071】

記憶部143は、CPU141を動作させるプログラムが記録されたROMと、例えばEEPROM (electrically erasable programmable read-only memory) 等の電氣的に書き換え可能な不揮発性の半導体メモリとからなり、個々のセンサユニット100に固有の上記識別情報が、製造時に記憶部143内の書き換え不可に指定された領域に予め記憶されている。

【0072】

検波部150は、ダイオード151とA/D変換器152からなり、ダイオード151のアンノードはアンテナ110に接続され、カソードはA/D変換器152を介して中央処理部140のCPU141に接続されている。これにより、アンテナ110によって受波された電磁波は検波部150によって検波されると共に、検波されて得られた信号はデジタル信号に変換されてCPU141に入力される。

【0073】

発信部160は、発振回路161、変調回路162及び高周波増幅回路163から構成され、周知のPLL回路などを用いて構成され発振回路161によって発振された2.45GHz帯の周波数の搬送波を、中央処理部140から入力した情報信号に基づいて変調回路162で変調し、これを高周波増幅回路163及びアンテナ切替器120を介して2.45GHz帯の周波数(第2周波数)の高周波電流としてアンテナ110に供給する。尚、本実施形態では前記第1周波数と第2周波数と同じ周波数に設定しているが、第1周波数と第2周波数が異なる周波数であっても良い。

【0074】

センサ部170は、加速度センサ10とA/D変換回路171から構成されている。

【0075】

加速度センサ10は、図6乃至図9に示すような半導体加速度センサによって構成されている。

【0076】

図6は本発明の第1実施形態における半導体加速度センサを示す外観斜視図、図7は図6におけるB-B線矢視方向断面図、図8は図6におけるC-C線矢視方向断面図、図9は分解斜視図である。

【0077】

図において、10は半導体加速度センサで、台座11と、シリコン基板12、支持体19A、19Bとから構成されている。

【0078】

台座11は矩形の枠型をなし、台座11の一開口面上にシリコン基板（シリコンウェハ）12が取り付けられている。また、台座11の外周部には支持体19a、19Bの外枠部191が固定されている。

【0079】

台座11の開口部にシリコン基板12が設けられ、ウェハ外周枠部12a内の中央部には十字形状をなす薄膜のダイヤフラム13が形成されており、各ダイヤフラム片13a～13dの上面にピエゾ抵抗体（拡散抵抗体）Rx1～Rx4、Ry1～Ry4、Rz1～Rz4が形成されている。

【0080】

詳細には、一直線上に配置されたダイヤフラム片13a、13bのうちの一方のダイヤフラム片13aにはピエゾ抵抗体Rx1、Rx2、Rz1、Rz2が形成され、他方のダイヤフラム片13bにはピエゾ抵抗体Rx3、Rx4、Rz3、Rz4が形成されている。また、ダイヤフラム片13a、13bに直交する一直線上に配置されたダイヤフラム片13c、13dのうちの一方のダイヤフラム片13cにはピエゾ抵抗体Ry1、Ry2が形成され、他方のダイヤフラム片13dにはピエゾ抵抗体Ry3、Ry4が形成されている。さらに、これらのピエゾ抵抗体Rx1～Rx4、Ry1～Ry4、Rz1～Rz4は、互いに直交するX軸、Y軸、Z軸方向の加速度を検出するための抵抗ブリッジ回路を構成できるように、図10に示すように接続され、シリコン基板12の外周部表面に設けられた接続用の電極191に接続されている。

【0081】

さらに、ダイヤフラム片13a～13dの交差部には、ダイヤフラム13の中央部の一方の面側に厚膜部14が形成され、この厚膜部14の表面には例えばガラス等からなる直方体形状の重錘15が取り付けられている。

【0082】

一方、上記支持体 18A, 18B は、矩形の枠型をなした外枠部 181 と、固定部の 4 隅に立設された 4 つの支柱 182、各支柱の先端部を連結するように設けられた十字形状の梁部 183、梁部 183 の中央交差部分に設けられた円錐形状をなす突起部 184 とから構成されている。

【0083】

外枠部 181 は、突起部 184 がダイアフラム 13 の他面側すなわち重錘 15 が存在しない側に位置するように、台座 11 の外周部に嵌合して固定されている。ここで、突起部 184 の先端 184a がダイアフラム 13 或いは重錘 15 の表面から距離 D1 の位置になるように設定されている。この距離 D1 は、ダイアフラム 13 の面に垂直な方向に加速度が生じ、この加速度によりダイアフラム 13 の双方の面の側に所定値以上の力が加わった場合においても、各ダイアフラム片 13a ~ 13d が伸びきらないように、その変位が突起部 184 によって制限できる値に設定されている。

【0084】

上記構成の半導体加速度センサ 10 を用いる場合は、図 11 乃至図 13 に示すように 3 つの抵抗ブリッジ回路を構成する。即ち、X 軸方向の加速度を検出するためのブリッジ回路としては、図 11 に示すように、ピエゾ抵抗体 Rx1 の一端とピエゾ抵抗体 Rx2 の一端との接続点に直流電源 32A の正極を接続し、ピエゾ抵抗体 Rx3 の一端とピエゾ抵抗体 Rx4 の一端との接続点に直流電源 32A の負極を接続する。さらに、ピエゾ抵抗体 Rx1 の他端とピエゾ抵抗体 Rx4 の他端との接続点に電圧検出器 31A の一端を接続し、ピエゾ抵抗体 Rx2 の他端とピエゾ抵抗体 Rx3 の他端との接続点に電圧検出器 31A の他端を接続する。

【0085】

また、Y 軸方向の加速度を検出するためのブリッジ回路としては、図 12 に示すように、ピエゾ抵抗体 Ry1 の一端とピエゾ抵抗体 Ry2 の一端との接続点に直流電源 32B の正極を接続し、ピエゾ抵抗体 Ry3 の一端とピエゾ抵抗体 Ry4 の一端との接続点に直流電源 32B の負極を接続する。さらに、ピエゾ抵抗体 Ry1 の他端とピエゾ抵抗体 Ry4 の他端との接続点に電圧検出器 31B の一端を接続し、ピエゾ抵抗体 Ry2 の他端とピエゾ抵抗体 Ry3 の他端との接続点に電圧検出器 31B

の他端を接続する。

【0086】

また、Z軸方向の加速度を検出するためのブリッジ回路としては、図13に示すように、ピエゾ抵抗体Rz1の一端とピエゾ抵抗体Rz2の一端との接続点に直流電源32Cの正極を接続し、ピエゾ抵抗体Rz3の一端とピエゾ抵抗体Rz4の一端との接続点に直流電源32Cの負極を接続する。さらに、ピエゾ抵抗体Rz1の他端とピエゾ抵抗体Rz3の他端との接続点に電圧検出器31Cの一端を接続し、ピエゾ抵抗体Rz2の他端とピエゾ抵抗体Rz4の他端との接続点に電圧検出器31Cの他端を接続する。

【0087】

上記構成の半導体加速度センサ10によれば、センサ10に加わる加速度に伴って発生する力が重錘15に加わると、各ダイアフラム片13a～13dに歪みが生じ、これによってピエゾ抵抗体Rx1～Rx4, Ry1～Ry4, Rz1～Rz4の抵抗値が変化する。従って、各ダイアフラム片13a～13dに設けられたピエゾ抵抗体Rx1～Rx4, Ry1～Ry4, Rz1～Rz4によって抵抗ブリッジ回路を形成することにより、互いに直交するX軸、Y軸、Z軸方向の加速度を検出することができる。

【0088】

さらに、図14及び図15に示すように、ダイアフラム13の面に垂直な方向の力成分を含む力41, 42が働くような加速度が加わった場合、ダイアフラム13の他方の面の側に所定値以上の力が加わったとき、ダイアフラム13は力41, 42の働く方向に歪んで伸びるが、その変位は突起部184の頂点184aによって支持されて制限されるため、各ダイアフラム片13a～13dが最大限に伸びることがない。これにより、ダイアフラム13の他方の面の側に所定値以上の力が加わった場合も、突起部184の頂点184aが支点となって重錘15の位置が変位するので、ダイアフラム13の面に平行な方向の加速度を検出することができる。

【0089】

上記の半導体加速度センサ10によって、図2に示すように、車両が走行して

いる際に、車両の4隅のそれぞれに発生する互いに直行するX, Y, Z軸方向の加速度を検出することができる。また、Z軸方向の加速度からタイヤ2のグリップを推定することが可能である。

【0090】

一方、A/D変換回路171は、加速度センサ10から出力されたアナログ電気信号をデジタル信号に変換してCPU141に出力する。このデジタル信号は上記X, Y, Z軸方向の加速度の値に対応する。

【0091】

尚、各X, Y, Z軸方向に生ずる加速度としては、正方向の加速度と負方向の加速度とが存在するが、本実施形態では双方の加速度を検出することができる。

【0092】

また、本実施形態では、前述したように2.45GHz帯の周波数を上記第1及び第2周波数として用いることによって金属の影響を受け難くしている。このように金属の影響を受け難くするためには、1GHz以上の周波数を上記第1及び第2周波数として用いることが好ましい。

【0093】

モニタ装置200はケーブルによってスタビリティ制御ユニット700に接続され、スタビリティ制御ユニット700から送られる電気エネルギーによって動作する。

【0094】

モニタ装置200の電気系回路は、図16に示すように、輻射ユニット210と、受波ユニット220、制御部230、演算部240によって構成されている。ここで、制御部230及び演算部240は、周知のCPUと、このCPUを動作させるプログラムが記憶されているROM及び演算処理を行うために必要なRAMなどからなるメモリ回路から構成されている。

【0095】

輻射ユニット210は、2.45GHz帯の所定周波数（上記第1周波数）の電磁波を輻射するためのアンテナ211と発信部212とから構成され、制御部230からの指示に基づいて、アンテナ211から上記第1周波数の電磁波を輻射する。

【0096】

発信部212の一例としては、センサユニット100の発信部160と同様に、発振回路161と変調回路162、高周波増幅回路163から構成を挙げることができる。これにより、アンテナ211から2.45GHzの電磁波が輻射される。尚、発信部212から出力される高周波電力は、モニタ装置200の電磁波輻射用のアンテナ211からセンサユニット100に対して電気エネルギーを供給できる程度の値に設定されている。

【0097】

受波ユニット220は、2.45GHz帯の所定周波数（上記第2周波数）の電磁波を受波するためのアンテナ221と検波部222とから構成され、制御部230からの指示に基づいて、アンテナ221によって受波した上記第2周波数の電磁波を検波し、検波して得られた信号をデジタル信号に変換して演算部250に出力する。検波部222の一例としては、センサユニット100の検波部150と同様の回路が挙げられる。

【0098】

制御部230は、スタビリティ制御ユニット700から電気エネルギーが供給されて動作を開始すると、発信部212を駆動して所定時間 t_3 の間だけ電磁波を輻射させ、その後、所定時間 t_4 の間、検波部222を駆動し、検波部222から演算部240にデジタル信号を出力させる。演算部240は、このデジタル信号に基づいて上記加速度320を算出してスタビリティ制御ユニット700に出力する。この後、制御部230は、上記と同様の処理を繰り返す。

【0099】

尚、本実施形態では、モニタ装置200における上記輻射時間 t_3 を0.15ms、上記受波時間 t_4 を0.30msにそれぞれ設定している。本実施形態では、時間 t_3 だけ輻射ユニット210から電磁波を輻射することにより、センサユニット100を駆動するのに十分な電気エネルギーとして3V以上の電圧を蓄電することができる。

【0100】

従って、前述した車両駆動制御システムによれば、車両が走行している際に、車両の4隅のそれぞれに発生する互いに直行するX、Y、Z軸方向の加速度を検

出することができ、さらに、Z軸方向の加速度からタイヤ2のグリップや浮き上がりを推定することが可能であるので、車両走行時に生ずるタイヤ2の歪み量や車体の横滑り状態、タイヤの空転状態、等を推定することができ、これらに基づいて安定して走行できるように前述した各アクチュエータを制御することができる。

【0101】

また、センサユニット100をタイヤ2ではなく車体に装着しているので、種類のことなるタイヤに交換し、タイヤと路面との間の摩擦力が変わっても高精度な制御が可能になる。さらに、4WD車などタイヤ毎に個別に駆動制御する車両であっても高精度な制御を行うことができる。

【0102】

前述したように、本実施形態では、センサユニット100はモニタ装置200から輻射された電磁波を受波して電気エネルギーを得たときに検知結果を送信するようにしたので、検波部150を設けなくとも上記効果を得ることができる。また、センサユニット100に検波部150を備えた構成で、モニタ装置200から自己の識別情報を受信したときにセンサユニット100から検知結果を送信するようにプログラム等を設定することによって、外部からの不要なノイズによって検知結果を送信することがなく、これにより不要な電磁波の輻射を防止することができる。

【0103】

尚、センサユニット100とモニタ装置200との間でのデジタル情報の転送を有線通信によって行っても良い。

【0104】

次に、本発明の第2実施形態を説明する。

【0105】

図17は本発明の第2実施形態における車両へのセンサユニットの配置を示す外観図、図18は本発明の第2実施形態における車両へのセンサユニットの配置を示す平面図、図19は本発明の第2実施形態における車両駆動制御システムを示す構成図、図20は本発明の第2実施形態におけるモニタ装置とセンサ装置との通信を説明する図である。

【0106】

図において、前述した第1実施形態と同一構成部分は同一符号をもって表しその説明を省略する。また、第2実施形態と第1実施形態との相違点は、第2実施形態では車両1の中央部にもセンサユニット100Aを設け、スタビリティ制御ユニット700はセンサユニット100Aによって検出した加速度も考慮して各アクチュエータを制御するようにしたことである。

【0107】

センサユニット100Aは、第1実施形態のセンサユニット100と同様の構成を有するものであり、図18に示すように車両1の中心点FPよりも距離L1だけ後方に配置されている。この様に、中心点FPからずらした位置にセンサユニット100Aを設けることにより、車両1の中心位置の変化を高精度で検出することができる。尚、距離L1は車種によって適宜設定することが好ましい。

【0108】

上記構成によれば1つのモニタ装置200によって車両の中央部に配置されたセンサユニット100Aによって検出された加速度も考慮して、スタビリティ制御ユニット700により各アクチュエータが駆動制御されるので、さらに高精度な制御を行うことができ、車両走行時の安定性をさらに高めることができる。

【0109】

尚、上記各実施形態の構成を組み合わせたり或いは一部の構成部分を入れ替えたシステムを構成してもよい。

【0110】

また、上記実施形態では、前記第1及び第2周波数の双方を2.45GHzとしたが、これに限定されることはなく、前述したように1GHz以上の周波数であればタイヤや車体の金属による電磁波の反射や遮断などの影響を極めて低減して、高精度にセンサユニット100による検知データを得ることができ、これらの第1及び第2周波数が異なる周波数であっても良い。これら第1及び第2周波数は設計時に適宜設定することが好ましい。

【0111】

また、本実施形態では4輪車両の車両駆動制御システムを一例として説明した

が、4輪以外の車両、例えば2輪車や6輪以上の車両であっても同様の効果を得ることができることは言うまでもないことである。

【0112】

また、スタビリティ制御ユニット700が駆動制御するアクチュエータとして電動パワーステアリングのアクチュエータや電動サスペンションのアクチュエータの駆動制御を行うようにしても良い。

【0113】

また、車両の走行速度をセンサによって検出し、この検出結果をスタビリティ制御ユニット700に取り込み、走行速度をも考慮して各アクチュエータを制御するようにしても良い。

【0114】

【発明の効果】

以上説明したように本発明の車両駆動制御システムによれば、車体の前後左右の4隅のそれぞれに設けられたセンサユニットによって、互いに直行する3方向の加速度を高精度で検出し、該検出した加速度に基づいて所定のアクチュエータを駆動を補正制御しているので、車両走行時において適切な制御を行うことが可能になり、走行時の安定性を高めることができる。また、上記加速度からタイヤの歪み量や車体の横滑り、車輪の空転、タイヤのグリップ等を推定できるので、これらを車両の制動制御に用いることにより、さらに高精度な制御を行うことができる。

【0115】

本発明のセンサユニットによれば、車体の前後左右4隅の所定位置に設けるだけで、前記4隅のそれぞれに生じる加速度を高精度で容易に検出することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1実施形態における車両へのセンサユニットの配置を示す外観図

【図2】

本発明の第1実施形態における車両へのセンサユニットの配置を示す平面図

【図 3】

本発明の第 1 実施形態における車両へのセンサユニットの設置場所を説明する

図

【図 4】

本発明の第 1 実施形態における車両駆動制御システムを示す構成図

【図 5】

本発明の第 1 実施形態におけるセンサユニットの電気系回路を示す構成図

【図 6】

本発明の第 1 実施形態における半導体加速度センサを示す外観斜視図

【図 7】

図 6 における B-B 線矢視方向断面図

【図 8】

図 6 における C-C 線矢視方向断面図

【図 9】

本発明の第 1 実施形態における半導体加速度センサを示す分解斜視図

【図 10】

本発明の第 1 実施形態における半導体加速度センサの電気系回路を示す構成

図

【図 11】

本発明の第 1 実施形態における半導体加速度センサを用いた X 軸方向の加速度を検出するブリッジ回路を示す図

【図 12】

本発明の第 1 実施形態における半導体加速度センサを用いた Y 軸方向の加速度を検出するブリッジ回路を示す図

【図 13】

本発明の第 1 実施形態における半導体加速度センサを用いた Z 軸方向の加速度を検出するブリッジ回路を示す図

【図 14】

本発明の第 1 実施形態における半導体加速度センサの動作を説明する図

【図 15】

本発明の第 1 実施形態における半導体加速度センサの動作を説明する図

【図 16】

本発明の第 1 実施形態におけるモニタ装置の電気系回路を示す構成図

【図 17】

本発明の第 2 実施形態における車両へのセンサユニットの配置を示す外観図

【図 18】

本発明の第 2 実施形態における車両へのセンサユニットの配置を示す平面図

【図 19】

本発明の第 2 実施形態における車両駆動制御システムを示す構成図

【図 20】

本発明の第 2 実施形態におけるモニタ装置とセンサ装置との通信を説明する図

【図 21】

従来例における車輪の回転数検出機構を説明する図

【図 22】

従来例における車輪の回転数検出機構を説明する図

【符号の説明】


1…車両、2…タイヤ、3…車軸、4…ハブキャリア、5…ロワーアーム、6…懸架装置、61…アッパーマウント部、62…スプリングアッパーシート、63…コイルばね、64…ゴム部材、65…油圧式のダンパ、66…ダンパ連結部材、100, 100A…センサユニット、110…アンテナ、120…アンテナ切替器、130…整流回路、131, 132…ダイオード、133…コンデンサ、134…抵抗器、140…中央処理部、141…CPU、142…D/A変換回路、143…記憶部、150…検波部、151…ダイオード、152…A/D変換回路、160…発信部、161…発振回路、162…変調回路、163…高周波増幅回路、170, 170B…センサ部、171…加速度センサ、172…A/D変換回路、173…圧力センサ、174…A/D変換回路、200, 200A, 200B…モニタ装置、210…輻射ユニット、211…アンテナ、212…発信部、220…受波ユニット、221…アンテナ、222…検波部、230…制御部、240…演算部、250…操作部、410…エンジン、411…アクセルペダル、412…サブスロットルアクチュエータ、413…メインスロット

ルポジションセンサ、414…サブスロットルポジションセンサ、421…ハンドル、422…舵角センサ、510,520…回転数センサ、610…ブレーキペダル、620…マスターシリンダ、630…圧力制御弁、640…ブレーキ駆動用アクチュエータ、700…スタビリティ制御ユニット、10…半導体加速度センサ、11…台座、12…シリコン基板、13…ダイアフラム、13a~13d…ダイアフラム片、14…厚膜部、15…重錘、18A,18B…支持体、181…外枠部、182…支柱、183…梁部、184…突起部、184a…突起部先端、31A~31C…電圧検出器、32A~32C…直流電源、Rx1~Rx4, Ry1~Ry4, Rz1~Rz4…ピエゾ抵抗体（拡散抵抗体）。


【書類名】

図面


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】




【図 9】




【図 10】




【図 11】




【図 12】




【図 13】




【図 14】




【図 16】




【図 17】




【図 18】




【図19】




【図 20】



【図 21】



【図 22】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 車体の 4 隅に生ずる加速度を高精度で容易に検出して車両の安定性制御を行う車両駆動制御システム及びそのセンサユニットを提供する。

【解決手段】 車体の前後左右 4 隅に設けたセンサユニット 100 によって X, Y, Z 方向に発生する加速度を検出し、電磁波によって検出結果のデジタル値をデジタル情報としてモニタ装置 200 に送信する。モニタ装置 200 は、このデジタル情報をスタビリティ制御ユニット 700 に出力する。スタビリティ制御ユニット 700 は、得られた加速度値に基づいて、サブスロットルアクチュエータ 412 やブレーキ駆動用アクチュエータ 640 の駆動を補正制御する。

【選択図】 図 4

特願 2 0 0 3 - 1 8 2 5 3 7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 6 7 1 4]

| | |
|----------|--------------------------|
| 1. 変更年月日 | 1 9 9 0 年 8 月 7 日 |
| [変更理由] | 新規登録 |
| 住 所 | 東京都港区新橋 5 丁目 3 6 番 1 1 号 |
| 氏 名 | 横浜ゴム株式会社 |